JCM-806

PALANCAS

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

Todo el juego está totalmente pintado en polvo poliéster termoendurecible. Tornillería de acero cincado y bicromatado. Tuercas protegidas con tapón de plástico. Tapones de finales de tubos de caucho termoplástico y embellecedores de plástico ABS. Tubos de acero de 100 mm. de diámetro y espesor de 3 mm. y tubos de acero de 38 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor. Los elementos de movimiento poseen en su interior un muelle de torsión, con un ángulo de giro determinado y que al cesar la fuerza, vuelve a su posición inicial de una forma amortiguada. Panel informativo superior HPL ó polietileno de 10 mm. de spesor, mecanizado en CNC. El panel de respaldo de Polietileno de 15 mm de espesor mecanizado con CNC.

MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios…)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
1,33 x 1,36 x 2,61 m

SUPERFICIE DE JUEGO
4,33 x 4,36 m

CIMIENTOS



REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

INSTALACIÓN

1,33 x 1,36 x 2,61 m

84 kg / 84 kg

1,5 h / 2 operarios

De 18 a 99 años

2 usuarios



Mantenimiento
Documento **JCM-M001.pdf**

IMÁGENES

NORMA Y CERTIFICADOS:

EN 16630

TÜV SÜD EN 1176

JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.