







# **ACTIVIDADES**















## **MATERIALES**


- PANELES: Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- POSTES Y ESTRUCTURA: Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- ELEMENTOS METALICAS: ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- CADENAS: DIN 766 / AISI-304.
- TORNILLERIA: Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- CUERDAS: Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- MUELLES: Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- ACABADOS: Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- TOBOGANES: De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- ASIENTOS: Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.


#### DATOS TÉCNICOS

**DIMENSIONES SUPERFICIE DE JUEGO** 

3,62 x 3,26 x 3,10 m 7,04 x 5,91 m

#### **CIMIENTOS**





#### **REPUESTOS:**

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

## INSTALACIÓN

1,35 x 0,70 x 2,50 m



375 kg / 97 kg



5 h / 2 operarios



De 3 a 14 años




16 usuarios

## Mantenimiento

Documento FL-M001.pdf

Revestimientos del suelo segun NORMA EN-1176-1:2008



# **IMÁGENES**





# **NORMA Y CERTIFICADOS:**





JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.