


## KITADAKE



### ACTIVIDADES



### DESCRIPCIÓN

Plataformas a nivel: 1,50m.

Escala de acceso, tobogán de roto-moldeo altura 1.50m., tejados, red tridimensional, acceso por red, rocodromo, acceso por escalada, banco de descanso, barra de deslizamiento, giratorio y barras de escalada.


### MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METÁLICOS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLÁSTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

### DATOS TÉCNICOS

**DIMENSIONES** 8,64 x 6,93 x 3,37 m  
**SUPERFICIE DE JUEGO** 12,54 x 10,41 m

#### CIMENTOS



#### REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

## INSTALACIÓN



8,64 x 6,93 x 3,37 m



620 kg / 45 kg



8 h / 3 operarios





De 3 a 14 años



19 usuarios

### Mantenimiento

Documento [LNA-M001.pdf](#)



## IMÁGENES

### NORMA Y CERTIFICADOS:



JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.