


OLIMPO



ACTIVITIES



MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo , bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLASTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

TECHNICAL DATA



CIMENTOS

DIMENSIONES

10,26 x 6,80 x 3,59 m

SUPERFICIE DE JUEGO

13,84 x 9,78 m



SPARE PARTS:

Jolas puts at your disposal the necessary spare parts for the perfect state of use of all its elements of game.

INSTALLATION



10,86 x 6,80 x 3,59 m



845 kg / 45 kg



12 h / 3 operator/s




From 3 to 14 years



28 user/s

Maintenance

Document [LNA-M001.pdf](#)



Revestimiento del suelo
según norma
EN-1176-1:2008

④

ALC= 2090 mm
S = 13,3 m²

⑤

ALC= 2300 mm
S = 13,00 m²

②

ALC= 1500 mm
S = 49,3 m²

③

ALC= 2300 mm
S = 9,75 m²

IMAGES



NORMATIVE AND CERTIFICATES:



JOLAS reserves the right to modify the information contained in this document without prior notice.