

## SATURNO



## ACTIVIDADES



### DESCRIPCIÓN

Estructura formada por postes de acero galvanizado, barras de acero revestidas con pintura verde metalizada, herrajes de acero revestidos con pintura verde metalizada.


### MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

### DATOS TÉCNICOS

**DIMENSIONES** 3,26 x 1,39 x 2,65 m  
**SUPERFICIE DE JUEGO** 6,29 x 4,41 m

### CIMENTOS



### REPUESTOS:

Jolas pone a su disposición los repuestos necesarios para el perfecto estado del uso de todos sus elementos de juego.

## INSTALACIÓN



3,00 x 1,22 x 0,1 m



116,2 kg / 43 kg



5 h / 2 operarios



De 12 a 99 años



2 usuarios


### Mantenimiento

Documento [SWT-M001.pdf](#)

Revestimiento del suelo según norma EN 16630:2015

$$1 \cdot \begin{cases} \text{ALC} = 1520 \text{ mm} \\ \text{S} = 25,6 \text{ m}^2 \end{cases}$$

ALC=Altura Libre de Caída  
S=Superficie m2



## IMÁGENES



### NORMA Y CERTIFICADOS:



JOLAS, se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.