


COTOPAXI



ACTIVITÉS




MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil Redondo 3" ½ G (101,6 MM.), y tratamiento GALVANIZADO (F2Zn).
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235 (tubos de refuerzo, bases y soportes); AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado).
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLÁSTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas, ábacos, arandelas...)

DONNÉES TECHNIQUES

CIMENTOS

DIMENSIONES 7,18 x 3,86 x 3,59 m
SUPERFICIE DE JUEGO 10,77 x 7,18 m



PIECES DE RECHANGE:

Jolas propose des pièces de rechange nécessaires à l'utilisation parfaite de tous les éléments du jeu.

INSTALLATION



7,18 x 3,86 x 3,59 m



414 kg / 45 kg



6 h / 3 opérateurs





3 à 14 ans




13 utilisateur/s

Entretien

Document [LNA-M001.pdf](#)



PHOTOS



RÈGLE ET CERTIFICATS:



JOLAS se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans le présent.