RE-1525

SAHATSA



ACTIVITÉS

DESCRIPCIÓN

Structure composée de 2 plates-formes avec différents accès pour la montée et la descente (mur d'escalade, poutre inclinée, échelles verticales) et 2 barres parallèles de glissement
Structure composée de profilés en plastique 100% recyclé et recyclable, sans entretien. Pièces métalliques en acier galvanisé à chaud ou plastifiées. Toboggans en polyéthylène (le cas échéant)

MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de plástico 100 % reciclado de color gris e=25 mm.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de plástico 100 % reciclado de color marrón de diferentes secciones (10x10; 8x40; 120x42…)
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios…)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado) ; inox. AISI-304
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.
- **ELEMENTOS DE PLASTICO:** Piezas de Nylon decorativas o funcionales (capsulas protectoras, asas, bolas ábacos, arandelas…)

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONES
5,62 x 3,86 x 2,50 m

SUPERFICIE DE JUEGO
8,65 x 1 x 6,91 m

CIMIENTOS



PIECES DE RECHANGE:

Jolas propose des pièces de rechange nécessaires à l'utilisation parfaite de tous les éléments du jeu.

ELECTRO TALLERES ZARAUTZ, S.A.
T: +34 943 8334 00
Mª ETXE TXIKI, 19. APDO. BOX 44
www.jolasplay.com
20800 ZARAUTZ, GIPUZKOA
info@jolasplay.com

INSTALLATION

1,10 x 1 x 2,50 m

460 kg / kg

6 h / 3 opérateurs

6 à 14 ans

10 utilisateur/s



Entretien
Document **MI-M001.pdf**

PHOTOS



RÉGLE ET CERTIFICATS:

JOLAS se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans le présent.

EN 1176

Producto Certificado ACCM EN 1176-1:2017