

LUXEMBURGO



ACTIVIDADES



MATERIALES


- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnarios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DADOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
2,22 x 1,76 x 2,57 m

SUPERFICIE DE JUEGO
6,45 x 5,52 m

CIMENTOS



REPUESTOS:

Jolas ofrece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

INSTALAÇÃO



2,22 x 1,76 x 2,57 m



140 kg / 75 kg



3 h / 2 operador/es



3 a 14 anos




7 usuario/s

Manutenção

Documento [FLM-M001.pdf](#)

Revestimiento del suelo segun
NORMA EN-1176-1:2008



IMAGENS

RÉGL ET CERTIFICATS:



JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as informações contidas neste documento.