RE-2000

PUENTE TIBETANO (6M)



ACTIVIDADES

MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METALICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios…)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERIA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

DADOS TÉCNICOS

DIMENSIONES
6,42 x 1,10 x 1,50 m

SUPERFICIE DE JUEGO
9,18 x 4,10 m

CIMIENTOS



REPUESTOS:

Jolas oferece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

ELECTRO TALLERES ZARAUTZ, S.A.
T: +34 943 8334 00

Mª ETXE TXIKI, 19. APDO. BOX 44
www.jolasplay.com

20800 ZARAUTZ, GIPUZKOA
info@jolasplay.com

INSTALAÇÃO

6,42 x 1,10 x 1,50 m

176 kg / kg

3 h / 2 operador/es

6 a 14 anos

5 usuario/s



Manutenção
Documento **LOOPM-M001.pdf**

IMAGENS

RÉGL ET CERTIFICATS:

EN 1176

Producto Certificado ACCM EN 1176-1:2017

JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as informações contidas neste documento.