


## RE-LBM-10



### ACTIVIDADES




### MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columpios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

### DADOS TÉCNICOS

#### CIMENTOS

**DIMENSIONES** 2,85 x 0,54 x 0,33 m  
**SUPERFICIE DE JUEGO** 5,705 x 3,495 m



#### REPUESTOS:

Jolas ofrece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

## INSTALAÇÃO



2,7 x 0,4 x 0,33 m



38,7 kg / kg



0,5 h / 1 operador/es



2 a 8 anos




2 usuario/s


### Manutenção

Documento [LOOPM-M001.pdf](#)

Revestimiento del suelo  
segun NORMA EN-1176-1:2017



## IMAGENS



### RÉGL ET CERTIFICATS:



JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso  
prévio as informações contidas neste documento.