

## ELEFANTE



## ACTIVIDADES



### DESCRIPCIÓN

Figura completa.

### MATERIALES

- **PANELES:** Paneles de polietileno HDPE, 80% reciclado.
- **POSTES Y ESTRUCTURA:** Perfil de MADERA de pino soriano de bosques gestionados sosteniblemente (PEFC), sección 9,5 / 7 cm y tratamiento en autoclave (nivel IV) con terminación LASUR.
- **ELEMENTOS METÁLICAS:** ACERO S-235; AISI-304 (Tubos de deslizamientos, soportes columnarios...)
- **CADENAS:** DIN 766 / AISI-304.
- **TORNILLERÍA:** Acero 8.8 DIN267, DIN 898, AISI-304.
- **CUERDAS:** Cuerdas reforzadas con hilos de acero galvanizado trenzado y cubiertos de polipropileno y UV estabilizado e=16 mm.
- **MUELLES:** Acero para muelles 50CrV4 con recubrimiento de poliamida PPA571.
- **ACABADOS:** Galvanizado en caliente, o plastificado PPA571.
- **TOBOGANES:** De plástico rotomoldeado (de 15-50 y 100 % de material reciclado); inox. AISI-304; Fibra de vidrio reforzado con resina.
- **ASIENTOS:** Plástico rotomoldeado o de caucho sintético con refuerzo aluminio.

### DADOS TÉCNICOS



#### DIMENSIONES

0,876 x 0,262 x 0,788 m

#### SUPERFICIE DE JUEGO

3,10 x 2,28 m

#### CIMENTOS



#### REPUESTOS:

Jolas ofrece peças de reposição necessárias para o uso perfeito de todos os elementos do jogo.

## INSTALAÇÃO



0,8 x 0,5 x 1,0 m



25 kg / 25 kg



1/2 h / 1 operador/es



3 a 9 anos



1 usuario/s

### Manutenção

Documento [FL-M001.pdf](#)


Revestimientos del suelo  
segun NORMA EN-1176-1:2008

ACL=525 mm.

S= 6,1 m<sup>2</sup>



+0,525



## IMAGENS

### RÉGL ET CERTIFICATS:



JOLAS reserva-se o direito de alterar sem aviso  
prévio as informações contidas neste documento.